0201
022
020
160
2 190

POLIMEX

Part N° 4
Detail

Part. X
Detail

Part. N° 5
Detail

"X-X"

Particolare N° 3

Sez D-D
Sect

Sez C-C
Sect

Sez A-A

Sez B-B

Vista da A

Fondello diretto in due pezzi saldato per punti sul perimetro del tubo
covering screen in two halves tack welded on all around

sovrapposizione
overlap

Rete da 14x22 mesh spess. 0,5 Saldata per punti
14x22 mesh screen 0,5 dia. wire - Weld points

Fori da 10 mm passo quadro 70 mm
holes 10 Dia square pitch 70 mm

Tubo da 6" sch 80 in due metà
pipe 6" sch 80 to be made in two halves

Fori ø 22 per bulloni da 3/4"x50
ø 22 holes for bolt 3/4"x50

Fori ø 11 per bulloni da 3/8"x35
11 Dia holes for bolts 3/8"x35

Fori ø 11 per bulloni da 3/8"x45
11 Dia holes for bolts 3/8"x45

Rosetta elastica da 1/2"
Medium Helical Spring Lock Washer

Rosetta elastica da 3/8"
Medium helical spring lock washer

Molare in piano la saldatura da ambo i lati
Weld shall be flush-ground on both side

Piatto da 40x5
Bar

Ricavare da lamiera 3250,98x1,13
from plate

compressed asbestos gasket

tubo da 8" sch 80
pipe

Flangia UNI 6089-68 PN 10 in due pezzi saldata a tutto spessore
UNI 6089-68 PN 10 flange in two halves welded full thickness

Flangia UNI 6089-68 PN 10 saldata a tutto spessore
UNI 6089-68 PN 10 flange welded full thickness

24 tubi di equidistanti
24 tubes equispaced

saldatura del tubo eseguita con penetrazione completa
full penetration welding tube to flange

Foro flangia 222
hole flange 222

Anti whirling

Ø1 anello 2800
I.D ring 2800

Ø2 anello 3980
O.D ring

Ø1 corpo 4000
Ø1 vessel

MATERIALI - MATERIALS
Lamiere - Plates: ASTM A285 Gr C
Tubi - pipes: ASTM A106 Gr B
Curva - Elbow: ASTM A234 WPB
Rete - Screen AISI 316 L
Bulloni - Bolts ASTM A193 B6
ASTM A194 Gr 6
Bulloni secondo ANSI B18.2 type: regular
Bolts as per

CERTIFIED DRAWING
Costumer: POLIMEX
Plant location: GDANSK REFINERY
Unit: PROPANE DEASPHALTING
Service: ROTATING DISC CONTACTOR

COMMITTENTE: SNAM PROGETTI
N. Dis. 84292 B
N. 23927
SCALA
DATA 31-10-1973

Rotating disc contactor 1100-C-1
INTERNAL DETAILS

UFFICI TECNICI

REVISIONI
A 18-12-73 Aggiunte dimensioni in sospeso e tolto sospensiva alla costruzione
Added dimensions "Hold" & issued for construction
B Aggiunto sezione "X-X"
Added section

A norma delle vigenti leggi sui diritti d'autore questo disegno non potrà essere copiato, riprodotto o comunicato ad altre persone o a Ditte concorrenti senza il nostro permesso. © SOC. ACCIAIERIA E TUBIFICIO DI BRESCIA